Your perfect fit

Brink Starre Anhängerkupplung und Flanschkugeln





Premium-Qualität

Bei Brink können Sie aus einem umfangreichen Sortiment an Anhängerkupplungen auswählen. Für fast jeden Fahrzeugtyp haben wir eine Anhängerkupplung in verschiedenen Varianten entwickelt. Wir bieten Flanschkugeln, starre, abnehmbare und schwenkbare Anhängerkupplungen an. Obwohl jeder Typ Anhängerkupplung seine eigenen spezifischen Eigenschaften hat, haben alle im Bereich Innovation, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit vieles gemeinsam, die die Premium-Qualität gewährleistet.

Innovation

Maximales Zuggewicht und maximale Achslast

Die technischen Eigenschaften Ihres Autos bestimmen das maximale (horizontale) Zuggewicht und die maximale (vertikale) Achslast des Autos. Die Anhängerkupplungen von Brink wurden so entwickelt, dass Sie diese Eigenschaften voll ausnutzen können.

Stilvolles Design

Unsere Kugeln haben ein stilvolles Design, weil wir sie auf fast jede Art und Weise biegen können. Dadurch kann Brink maßgeschneiderte Produkte für jedes Auto anbieten. Wir passen unsere Anhängerkupplungen an die Stoßstangenform Ihres Autos an. Die gesetzlich vorgeschriebene Höhe der Kugel wird dabei immer beachtet: gemessen vom Boden 36 bis 42 Zentimeter bei Maximallast.

Langlebig

Mit den Anhängerkupplungen von Brink garantieren wir Ihnen ein langlebiges Produkt. Wir versehen alle unsere Anhängerkupplungen mit einer Rostschutzschicht. Diese schützt die Anhängerkupplung präventiv vor Korrosion.

Benutzerfreundlichkeit

Nach Maß gefertigt

Mit einer Anhängerkupplung von Brink können Sie sich auf eine schnelle und einfache Montage verlassen. Wir stellen unsere modellspezifischen Anhängerkupplungen immer anhand der offiziellen Montagepunkte und Lastdaten der Autohersteller her. Daher haben die Anhängerkupplungen von Brink die richtige Passform für die Montage an der Karosserie.

Einmalige integrierte Öse

Das Abreißseil kann ganz einfach mit der Anhängerkupplung von Brink verbunden werden. Alle unsere Anhängerkupplungen sind mit einer einmaligen integrierten Öse ausgestattet, die immer an der Kugelplatte befestigt ist. Obwohl unsichtbar, ist die Öse ganz leicht auffindbar.

Großer Drehwinkel

Mit einer Anhängerkupplung von Brink kommen Sie problemlos um jede Kurve. Der gesetzlich vorgeschriebene Abstand zwischen Stoßstange und Kugelmitte muss mindestens 65 mm betragen. Wir rechnen mit einem größeren Abstand, wodurch Sie selbst mit der größten AL-KO-Kupplung problemlos um die Kurve kommen, ohne dass die Gefahr der Beschädigung Ihrer Stoßstange besteht.

Sicherheit

Anspruchsvolle Normierung

Eine Anhängerkupplung von Brink garantiert optimale Sicherheit. Wir erfüllen nicht nur die internationalen Richtlinien (DIN-ISO, ECE R55, TÜV-GS, CityCrash) und die der Automobilhersteller. Um Ihnen noch mehr Sicherheit zu bieten, haben wir die Anforderungen mit eigenen Normen weiter erhöht.

Umfangreiche Tests

Bei Brink verfügen wir über ein anspruchsvolles Testzentrum. Die Anhängerkupplungen werden Qualitätstests unterzogen, in denen sie extremsten Umständen ausgesetzt werden. Diese Verfahren entsprechen internationalen Richtlinien sowie unseren eigenen Normen. Die jahrelange Garantie gewährleistet eine sorgenfreie und sichere Nutzung.

Hochwertige Montage

Brink arbeitet intensiv mit ausgewählten Werkstätten, Autohändlern und Schnellreparaturbetrieben zusammen. Dabei handelt es sich um qualifizierte Montagestationen, die wir regelmäßig prüfen und schulen. Daher erfüllen ihre Monteure unsere hohen Qualitätsanforderungen und Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Anhängerkupplung und Ihr Elektrosatz auf die einzige richtige Art und Weise unter Ihrem Auto montiert werden. Sie bekommen fünf Jahre Garantie auf Ihre Anhängerkupplung und die Montage, wenn Sie die Montage von einem unserer Montagepartner durchführen lassen.

Brink

Starre Anhängerkupplung

Nutzen Sie Ihre Anhängerkupplung oft? Dann ist die starre Anhängerkupplung ideal für Sie. Sie ist immer verfügbar, wartungsfrei und hält ein Autoleben lang. Die starre Anhängerkupplung passt zu jedem Fahrradträgertyp. Für Anhänger, Wohnwagen, Pferde- oder Bootsanhänger: Die starre Anhängerkupplung besteht jeder Herausforderung mit Leichtigkeit. Außerdem ist sie speziell für Ihr Auto lieferbar, denn wir haben für fast jeden Autotyp und jedes Modell eine starre Anhängerkupplung entwickelt.



Brink

Flanschkugeln

Haben Sie einen Lieferwagen, Pick-up oder ein Fahrgestell mit Fahrerhaus? Dann eignet sich die Flanschkugel von Brink besonders gut. Diese starre Anhängerkupplung wurde für größere Lasten entwickelt und wird daher oft für professionelle Anwendungen eingesetzt. Damit können Anhänger mit einem Gewicht über drei Tonnen gezogen werden. Die Flanschkugel gibt es in drei Typen: 2-Loch-, 4-Loch- und abgesenkte 4-Loch-Ausführung.





2-Loch

Die 2-Loch-Flanschkugel ist höhenverstellbar, wenn die Flanschplatte, auf der sie montiert wird, nicht aus zwei, sondern aus vier Befestigungspunkten besteht. De 2-Loch-Flanschkugel kann dann an den oberen und unteren beiden Kupplungspunkten der Flanschplatte montiert werden. Vor allem bei Lieferwagen kann die Höhenverstellbarkeit praktisch sein. Die 2-Loch-Flanschkugel kann so eingestellt werden, dass die Hintertüren immer über der Deichsel des Anhängers geöffnet werden können. Mit einer Flanschplatte aus vier Befestigungspunkten können auch andere Kupplungssysteme (wie Fangmaulkupplung, Klauenkupplung und die Kugel-Stift-Kombination) verwendet werden. Die genannten Kupplungssysteme passen auf diese Flanschplatte..



4-Loch

Mit einer 4-Loch-Flanschkugel können Sie ohnehin andere Kupplungssysteme auf der Flanschplatte verwenden. Die 4-Loch-Flanschkugel kann nämlich nur auf einer Flanschplatte mit vier Kupplungspunkten befestigt werden. Die 4-Loch-Flanschkugel eignet sich für Sie, wenn Sie keine Höhenverstellung benötigen.



4-Loch abgesenkt

Die abgesenkte 4-Loch-Flanschkugel ist für Sie ideal, wenn ihr Lieferwagen, Pick-up oder Fahrgestell mit Fahrerhaus hoch auf den Reifen steht. Die Mitte der Kugel erfüllt auch dann die gesetzlichen Anforderungen. Vom Boden aus gemessen muss sie auch bei voller Beladung 36 bis 42 cm über dem Boden bleiben.

Brink Towing Systems BV
P.O. Box 24, 7950 AA Staphorst, The Netherlands T +31 (0) 522 469 555 F +31 (0) 522 469 788 info@brink.eu www.brink.eu



